



获取最新最全的产品技术参数

cosedal
THE FAUCET'S HEART

SEDAL GROUP
Polígono Industrial Can Sunyer · C/Química, 2-12
E-08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) · Spain
Tel. +34 93 680 33 00 · Fax +34 93 680 33 03
sedal@sedal.com · www.sedal.com

28mm 阀芯 新标准系列

新款28mm系列阀芯，保持25mm系列一样的修长型设计，同时具备35mm系列的性能。



cosedal
THE FAUCET'S HEART

特点

SN-28

修长型设计，大流量

SN28阀芯可以用于更纤细的阀体设计，但它不像25mm那么单薄，能够在35mm和25mm的水龙头之间进行有趣的切换。保持大流量的同时维持修长型龙头设计。

28MM 阀芯
新标准



轻手感

由于采用高品质陶瓷片和陶瓷片紧密配合，具有轻便的操作手感。瓷片紧密配合的设计，使之比标准阀芯轻40%的手感操作。

适用范围



洗手盆
特别为洗手盆而设



厨房
适合于厨房使用

技术规格

	SN-28	EX-28	EX-28 TOP
螺母锁紧力/牙距 M1.5	7-8Nm	8 Nm	7-8Nm
开启角度	23°	22°	22°
旋转角度	100°	90°	90°
工作压力(建议)	1 - 5 bar	1 - 5 bar	1 - 5 bar
爆破压力	>35 bar	>35 bar	>35 bar
寿命周期 - x2 ASME	500,000 cycles	500,000 cycles	1,000,000 cycles
x2 EN 817		140,000 cycles	140,000 cycles
NF-077 U3			175,000 cycles
x2 GB-18145			140,000 cycles
敏感度 (r=45mm)	>10 mm	10° - 12° angle	12° angle
复原性	<5°C	3 °C	<5°C

使用赛道标准龙头，通过赛道实验室测试 (1)考虑不同的限流器和水龙头主体类型

EX-28

紧凑型设计

矮脚上密封28mm阀芯同时拥有高性能的简洁设计，允许设计师创造最简约的水龙头。使用EX-28阀芯，您就可以拥有28mm的修长主体兼备35mm阀芯的性能。



适用范围



暗式洗手盆
特别为洗手盆而设



暗式淋浴
特别为一个出水端的淋浴而设



暗式厨房应用
适用于厨房应用

技术规格

	SN-28	EX-28	EX-28 TOP
恒定63°C和50°C 6 l/min - 3 l/min)	<4°C - <6°C	<4°C - <6°C	<4°C - <6°C
最大热水温度*	90 °C	90 °C	90 °C
操作扭矩			
开启 - 关闭	0.15-0.30 Nm	0.15-0.30 Nm	0.15-0.30 Nm
转左 - 右	0.15-0.35 Nm	0.25-0.35 Nm	0.15-0.30 Nm
3bar自由流量			
at 0.5 bar	8.6 l/min	5.7 l/min	-
at 1 bar	12.2 l/min	12 l/min	-
at 3 bar	21.2 l/min	20.3 l/min	13.9 l/min
at 5 bar	27.5 l/min	25.8 l/min	-

使用赛道标准龙头，通过赛道实验室测试 (1)考虑不同的限流器和水龙头主体类型

EX-28 TOP

同类最佳

EX28阀芯提供了纤薄的设计能力，能够在35mm和25mm的水龙头之间进行有趣的切换。由于采用高品质陶瓷片和陶瓷片紧密配合，具有轻便的操作手感。这款阀芯是以达到最严苛的标准而设计的，例如NF-077 ECAU，低噪音级别。



适用范围



暗式洗手盆
特别为洗手盆而设



暗式淋浴
特别为一个出水端的淋浴而设



暗式厨房应用
适用于厨房应用