

参数对比表

细节*	TM001 STD	TM001 HP	TM001 C	TM001 BASIC	TM006	TM006 CLICK	TM006 BASIC
3 bar 时流量 (自由流量)	23 l/min	23 l/min	26 l/min	22 l/min	21 l/min	21 l/min	20 l/min
3 bar 时流量 (C-水咀)	22 l/min	22 l/min	22 l/min	21.5 l/min	18 l/min	18 l/min	17.5 l/min
3 bar时流量 (A-水咀)	12.5 l/min	12.5 l/min	12.5 l/min	12.5 l/min	12.5 l/min	12.5 l/min	12 l/min
爆破压力	>25 bar	>35 bar	>35 bar	>25 bar	>35 bar	>35 bar	>25 bar
寿命	100.000 cycles	100.000 cycles	100.000 cycles	50.000 cycles	100.000 cycles	100.000 cycles	50.000 cycles
标准**	TM001 STD	TM001 HP	TM001 C	TM001 BASIC	TM006	TM006 CLICK	TM006 BASIC
EN-1111	•	•	•	•	•	•	•
ASSE 1016	-	•	•	-	•	•	-
GB QB/T2806	•	•	•	•	•	•	•
卫浴认证**	TM001 STD	TM001 HP	TM001 C	TM001 BASIC	TM006	TM006 CLICK	TM006 BASIC
ACS	•	•	•	•	•	•	•
WRAS	•	•	•	-	•	•	-
KTW (4MS)	•	•	•	-	•	•	-
NSF	•	•	•	-	•	•	-

* 使用赛道标准龙头，通过赛道实验室测试

** 不同的型号。标准的符合性不仅取决于恒温阀芯，还取决于水龙头本体和其他组件的结构。



欢迎访问获取最全最新的产品技术参数。

sedal
THE FAUCET'S HEART

SEDAL GROUP

Polígono Industrial Can Sunyer · C/Química, 2-12
E-08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) · Spain
Tel. +34 93 680 33 00 · Fax +34 93 680 33 03
sedal@sedal.com · www.sedal.com

恒温阀芯

基于优质原材料，精湛设计，高品质传感器，使赛道的恒温阀芯具有反应快速，安全可靠性能高的特性，是高性能产品。



sedal
THE FAUCET'S HEART

恒温阀芯系列

ACS, WRAS,
4MS, KTW, NSF
认证



标准版

标准版恒温阀芯符合EN-1111标准，适用于淋浴和浴缸设施。高达50,000次寿命，适合市场上所有的设计和质量要求，具有反应快速、安全可靠性的特性。

✓ 型号: TM001, TM001-4MS

低压版

TM001 LP 标准尺寸恒温阀芯，是专门为不加压的装置而设计的，具有快速响应的特性。TM001 LP阀芯符合EN1287和TMV3。

✓ 型号: TM001

ACS, WRAS,
KTW, NSF
认证



经济版

经济版恒温阀芯，可靠性高的入门级产品。

✓ 型号: TM001 BASIC



ACS
认证

ACS, WRAS,
4MS, KTW, NSF
认证



标准版

标准版恒温阀芯符合EN-1111标准，适用于小直径的简约型淋浴设施。高达50,000次寿命，适合市场上所有的设计和质量要求，具有反应快速、安全可靠性的特性。

✓ 型号: TM006, TM006-4MS, TM006-NSF

ACS, WRAS,
4MS, KTW, NSF
认证



精简版

精简高度，完美配合入墙体安装，并且保留其高性能特点和认证标准。

✓ 型号: TM001 C

经济版

经济版恒温阀芯，可靠性高的入门级产品。

✓ 型号: TM006 BASIC

ACS
认证



高压版

特别为高爆破水压设计，耐受最少35 bar。符合EN-1111标准。

✓ 型号: TM001 HP, TM001 HP NSF, TM001 HP 4MS



ACS, WRAS,
4MS, KTW, NSF
认证

ACS, WRAS,
4MS, KTW, NSF
认证



调温体验型

调温体验型恒温阀芯，配合高精度手柄操作。根据EN-1111标准设计。

✓ 型号: TM006 CLICK